



/brixtonmotorcycles

brixton_motorcycles

www.brixton-motorcycles.com



**ANY
DIRECTION.
AS LONG AS
IT'S YOUR
OWN.**

BRIXTON
MOTORCYCLES





Crossfire 125 XS

TIPO DE MOTOR
Mono-cilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar

TRANSMISSÃO
Caixa manual de 5 velocidades

CILINDRADA
125 ccm

POTÊNCIA MÁXIMA
8,2 kW (11 CV) @ 8.500 U/min.

TORQUE MÁXIMO
9,6 Nm @ 6.500 U/min.

COMPRIMENTO / LARGURA / ALTURA
1.690 mm / 780 mm / 990 mm

ALTURA DO BANCO
760 mm

PESO A SECO
111 kg

PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS
120/70-12 / 130/70-12

TRAVÃO DIANTEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 220 mm

TRAVÃO TRASEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 190 mm

CAPACIDADE DO DEPOSITO
11,0 l

CONSUMO COMBUSTÍVEL*
24 l / 100 km

EMISSÕES DE CO₂*
55 g/km

CORES
■ ■ ■ ■



Cromwell 125

TIPO DE MOTOR
Mono-cilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar

TRANSMISSÃO
Caixa manual de 5 velocidades

CILINDRADA
125 ccm

POTÊNCIA MÁXIMA
8,2 kW (11 CV) @ 9.000 U/min.

TORQUE MÁXIMO
9,7 Nm @ 6.500 U/min.

COMPRIMENTO / LARGURA / ALTURA
2.020 mm / 870 mm / 1.105 mm

ALTURA DO BANCO
770 mm

PESO A SECO
134 kg

PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS
100/90-18 / 120/80-17

TRAVÃO DIANTEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 276 mm

TRAVÃO TRASEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 220 mm

CAPACIDADE DO DEPOSITO
14,0 l

CONSUMO COMBUSTÍVEL*
25 l / 100 km

EMISSÕES DE CO₂*
57 g/km

CORES
■ ■ ■ ■



Felsberg 125

TIPO DE MOTOR
Mono-cilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar

TRANSMISSÃO
Caixa manual de 5 velocidades

CILINDRADA
125 ccm

POTÊNCIA MÁXIMA
8,2 kW (11 CV) @ 9.000 U/min.

TORQUE MÁXIMO
9,7 Nm @ 6.500 U/min.

COMPRIMENTO / LARGURA / ALTURA
2.020 mm / 870 mm / 1.105 mm

ALTURA DO BANCO
770 mm

PESO A SECO
134 kg

PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS
100/90-18 / 120/80-17

TRAVÃO DIANTEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 276 mm

TRAVÃO TRASEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 220 mm

CAPACIDADE DO DEPOSITO
14,0 l

CONSUMO COMBUSTÍVEL*
25 l / 100 km

EMISSÕES DE CO₂*
57 g/km

CORES
■ ■ ■ ■



Felsberg 125 XC

TIPO DE MOTOR
Mono-cilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar

TRANSMISSÃO
Caixa manual de 5 velocidades

CILINDRADA
125 ccm

POTÊNCIA MÁXIMA
8,2 kW (11 CV) @ 9.000 U/min.

TORQUE MÁXIMO
9,7 Nm @ 6.500 U/min.

COMPRIMENTO / LARGURA / ALTURA
2.070 mm / 850 mm / 1.120 mm

ALTURA DO BANCO
790 mm

PESO A SECO
134 kg

PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS
100/90-18 / 120/80-17

TRAVÃO DIANTEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 276 mm

TRAVÃO TRASEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 220 mm

CAPACIDADE DO DEPOSITO
11,5 l

CONSUMO COMBUSTÍVEL*
25 l / 100 km

EMISSÕES DE CO₂*
57 g/km

CORES
■ ■ ■ ■



Sunray 125

TIPO DE MOTOR
Mono-cilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar

TRANSMISSÃO
Caixa manual de 5 velocidades

CILINDRADA
125 ccm

POTÊNCIA MÁXIMA
8,2 kW (11 CV) @ 9.000 U/min.

TORQUE MÁXIMO
9,7 Nm @ 6.500 U/min.

COMPRIMENTO / LARGURA / ALTURA
2.020 mm / 760 mm / 1.060 mm

ALTURA DO BANCO
780 mm

PESO A SECO
134 kg

PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS
400-17 / 4.50-17

TRAVÃO DIANTEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 276 mm

TRAVÃO TRASEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 220 mm

CAPACIDADE DO DEPOSITO
14,0 l

CONSUMO COMBUSTÍVEL*
25 l / 100 km

EMISSÕES DE CO₂*
57 g/km

CORES
■ ■ ■ ■



Rayburn 125

TIPO DE MOTOR
Mono-cilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar

TRANSMISSÃO
Caixa manual de 5 velocidades

CILINDRADA
125 ccm

POTÊNCIA MÁXIMA
8,2 kW (11 CV) @ 9.000 U/min.

TORQUE MÁXIMO
9,7 Nm @ 6.500 U/min.

COMPRIMENTO / LARGURA / ALTURA
2.020 mm / 760 mm / 1.060 mm

ALTURA DO BANCO
790 mm

PESO A SECO
134 kg

PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS
400-17 / 4.50-17

TRAVÃO DIANTEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 276 mm

TRAVÃO TRASEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 220 mm

CAPACIDADE DO DEPOSITO
11,5 l

CONSUMO COMBUSTÍVEL*
25 l / 100 km

EMISSÕES DE CO₂*
57 g/km

CORES
■ ■ ■ ■



Crossfire 125

TIPO DE MOTOR
Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a água

TRANSMISSÃO
Manual de 6 velocidades

CILINDRADA
124 ccm

POTÊNCIA MÁXIMA
10,0 kW (13,6 CV) @ 9.500 U/min.

TORQUE MÁXIMO
11,4 Nm @ 7.500 U/min.

COMPRIMENTO / LARGURA / ALTURA
2.077 mm / 765 mm / 1.045 mm

ALTURA DO BANCO
810 mm

PESO A SECO
149 kg

PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS
120/70-18 / 140/70-17

TRAVÃO DIANTEIRO
Um disco de travão, perfurado, Ø 300 mm, pinça fixa de quatro pistões (ABS)

TRAVÃO TRASEIRO
Um disco de travão, perfurado, Ø 218 mm, pinça flutuante de um pistão (ABS)

CAPACIDADE DO DEPOSITO
11,0 l

CONSUMO COMBUSTÍVEL*
26 l / 100 km

EMISSÕES DE CO₂*
59 g/km

CORES
■ ■ ■ ■



Cromwell 250

TIPO DE MOTOR
Mono-cilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar

TRANSMISSÃO
Caixa manual de 5 velocidades

CILINDRADA
249 ccm

POTÊNCIA MÁXIMA
12,6 kW (17 CV) @ 7.500 U/min.

TORQUE MÁXIMO
16,5 Nm @ 6.500 U/min.

COMPRIMENTO / LARGURA / ALTURA
2.020 mm / 850 mm / 1.105 mm

ALTURA DO BANCO
770 mm

PESO A SECO
145 kg

PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS
100/90-18 / 120/80-17

TRAVÃO DIANTEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 276 mm

TRAVÃO TRASEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 220 mm

CAPACIDADE DO DEPOSITO
11,5 l

CONSUMO COMBUSTÍVEL*
31 l / 100 km

EMISSÕES DE CO₂*
71 g/km

CORES
■ ■ ■ ■



Felsberg 250

TIPO DE MOTOR
Mono-cilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar

TRANSMISSÃO
Caixa manual de 5 velocidades

CILINDRADA
249 ccm

POTÊNCIA MÁXIMA
12,6 kW (17 CV) @ 7.500 U/min.

TORQUE MÁXIMO
16,5 Nm @ 6.500 U/min.

COMPRIMENTO / LARGURA / ALTURA
2.050 mm / 850 mm / 1.120 mm

ALTURA DO BANCO
750 mm

PESO A SECO
155 kg

PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS
100/90-18 / 120/80-17

TRAVÃO DIANTEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 276 mm

TRAVÃO TRASEIRO
Travão hidráulico a disco, Um disco de travão Ø 220 mm

CAPACIDADE DO DEPOSITO
14,5 l

CONSUMO COMBUSTÍVEL*
32 l / 100 km

EMISSÕES DE CO₂*
73 g/km

CORES
■ ■ ■ ■



Crossfire 500

TIPO DE MOTOR
Dois cilindros em linha, 4 tempos, arrefecido a água

TRANSMISSÃO
Manual de 6 velocidades

CILINDRADA
486 ccm

POTÊNCIA MÁXIMA
35 kW (47,6 CV) @ 8.500 U/min.

TORQUE MÁXIMO
43 Nm @ 6.750 U/min.

COMPRIMENTO / LARGURA / ALTURA
2.117 mm / 757 mm / 1.116 mm

ALTURA DO BANCO
795 mm

PESO A SECO
190 kg

PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS
120/70-17 / 160/60-17

TRAVÃO DIANTEIRO
Travão hidráulico a disco (ABS), Um disco de travão Ø 320 mm

TRAVÃO TRASEIRO
Travão hidráulico a disco (ABS), Um disco de travão Ø 240 mm

CAPACIDADE DO DEPOSITO
13,5 l

CONSUMO COMBUSTÍVEL*
4,0 l / 100 km

EMISSÕES DE CO₂*
92 g/km

CORES
■ ■ ■ ■



Crossfire 500 X

TIPO DE MOTOR
Dois cilindros em linha, 4 tempos, arrefecido a água

TRANSMISSÃO
Manual de 6 velocidades

CILINDRADA
486 ccm

POTÊNCIA MÁXIMA
35 kW (47,6 CV) @ 8.500 U/min.

TORQUE MÁXIMO
43 Nm @ 6.750 U/min.

COMPRIMENTO / LARGURA / ALTURA
2.097 mm / 851 mm / 1.116 mm

ALTURA DO BANCO
795 mm

PESO A SECO
190 kg

PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS
120/70-17 / 160/60-17

TRAVÃO DIANTEIRO
Travão hidráulico a disco (ABS), Um disco de travão Ø 320 mm

TRAVÃO TRASEIRO
Travão hidráulico a disco (ABS), Um disco de travão Ø 240 mm

CAPACIDADE DO DEPOSITO
13,5 l

CONSUMO COMBUSTÍVEL*
4,0 l / 100 km

EMISSÕES DE CO₂*
92 g/km

CORES
■ ■ ■ ■



Crossfire 500 XC

TIPO DE MOTOR
Dois cilindros em linha, 4 tempos, arrefecido a água

TRANSMISSÃO
Manual de 6 velocidades

CILINDRADA
486 ccm

POTÊNCIA MÁXIMA
35 kW (47,6 CV) @ 8.500 U/min.

TORQUE MÁXIMO
43 Nm @ 6.750 U/min.

COMPRIMENTO / LARGURA / ALTURA
2.164 mm / 851 mm / 1.203 mm

ALTURA DO BANCO
839 mm

PESO A SECO
195 kg

PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS
110/80-19 / 150/60-17

TRAVÃO DIANTEIRO
Travão hidráulico a disco (ABS), Um disco de travão Ø 320 mm

TRAVÃO TRASEIRO
Travão hidráulico a disco (ABS), Um disco de travão Ø 240 mm

CAPACIDADE DO DEPOSITO
13,5 l

CONSUMO COMBUSTÍVEL*
4,0 l / 100 km

EMISSÕES DE CO₂*
92 g/km

CORES
■ ■ ■ ■



Cromwell 1200

TIPO DE MOTOR
Dois cilindros em linha, 4 tempos, arrefecido a água

TRANSMISSÃO
Manual de 6 velocidades

CILINDRADA
1.222 ccm

POTÊNCIA MÁXIMA
61 kW (83 CV) @ 6.550 U/min.

TORQUE MÁXIMO
108 Nm @ 3.100 U/min.

COMPRIMENTO / LARGURA / ALTURA
2.180 mm / 800 mm / 1.115 mm

ALTURA DO BANCO
800 mm

PESO A SECO
235 kg

PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS
100/90-18 / 150/70-17

TRAVÃO DIANTEIRO
Dois discos de travão, perfurados, Ø 310 mm, pinça flutuante de dois pistões (ABS)

TRAVÃO TRASEIRO
Um disco de travão, perfurado, Ø 260 mm, pinça flutuante de dois pistões (ABS)

CAPACIDADE DO DEPOSITO
16,0 l

CONSUMO COMBUSTÍVEL*
4,6 l / 100 km

EMISSÕES DE CO₂*
105 g/km

CORES
■ ■ ■ ■



Cromwell 1200 X

TIPO DE MOTOR
Dois cilindros em linha, 4 tempos, arrefecido a água

TRANSMISSÃO
Manual de 6 velocidades

CILINDRADA
1.222 ccm

POTÊNCIA MÁXIMA
61 kW (83 CV) @ 6.550 U/min.

TORQUE MÁXIMO
108 Nm @ 3.100 U/min.

COMPRIMENTO / LARGURA / ALTURA
2.180 mm / 860 mm / 1.155 mm

ALTURA DO BANCO
800 mm

PESO A SECO
235 kg

PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS
110/80-18 / 150/70-17

TRAVÃO DIANTEIRO
Dois discos de travão, perfurados, Ø 310 mm, pinça flutuante de dois pistões (ABS)

TRAVÃO TRASEIRO
Um disco de travão, perfurado, Ø 260 mm, pinça flutuante de dois pistões (ABS)

CAPACIDADE DO DEPOSITO
16,0 l

CONSUMO COMBUSTÍVEL*
4,6 l / 100 km

EMISSÕES DE CO₂*
105 g/km

CORES
■ ■ ■ ■



* Em conformidade com os requisitos do anexo VII do Regulamento Delegado (UE) 134/2014 da Comissão